Antennenanschlusskabel, Klasse A / antenna connection cables, class A

Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > *90dB* / connection cables, screening: > *90dB*

Störstrahlsicher/ rfi-proof

DIGITAL

digitaltauglich, Kabel doppelt abgeschirmt, für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, 75Ω, DIN 45 325.
Koax-Stecker + Koax-Kupplung

digital-capable, double shielded cable, for TV and radio, especially for wide-band cable installations, 75Ω, DIN 45 325.
coax plug + coax jack

KLASSE A CLASS

SB-Verpackung/blister weiß/white		**lose/in bulk**
HFA 11 0,75 m	4 005298 007164	**HFA 11 L**
HFA 1 1,5 m	4 005298 001940	**HFA 1 L**
HFA 2 2,5 m	4 005298 001957	**HFA 2 L**
HFA 3 3,5 m	4 005298 001964	**HFA 3 L**
HFA 5 5,0 m	4 005298 001971	**HFA 5 L**
HFA 7 7,5 m	4 005298 001988	**HFA 7 L**
HFA 10 10,0m	4 005298 001995	**HFA 10 L**

SB-Verpackung/blister schwarz/black		**lose/in bulk**
HFS 11 0,75m	4 005298 010546	-
HFS 1 1,5m	4 005298 006525	**HFS 1 L**
HFS 2 2,5m	4 005298 006532	**HFS 2 L**
HFS 3 3,5m	4 005298 006549	-
HFS 5 5,0 m	4 005298 006556	-
HFS 7 7,5 m	4 005298 006563	-
HFS 10 10,0m	4 005298 006570	-

Polybeutel/polybag weiß/white		**lose/in bulk**
HFA 15 15,0m	4 005298 018702	-
HFA 20 20,0m	4 005298 018719	-
HFA 25 25,0m	4 005298 018726	-
HFA 30 30,0m	4 005298 018733	-

Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > *90dB* / connection cables, screening: > 90dB

Störstrahlsicher/ rfi-proof

für Fernsehen und Rundfunk,
75Ω, DIN 45 325, Kabel doppelt abgeschirmt, Farbe: weiß

Koax-Stecker + Koax-Kupplung

for TV and radio,
75Ω, DIN 45 325, double shielded cable, colour: white

coax plug + coax jack

KLASSE A CLASS

Polyb. mit Klappkarte/ with header card		
HFT 1 1,5 m	4 005298 006426	
HFT 2 2,5 m	4 005298 006433	
HFT 3 3,5 m	4 005298 006440	

Polyb. mit Klappkarte/ with header card	
HFT 5 5,0 m	4 005298 006457
HFT 7 7,5 m	4 005298 006464
HFT 10 10,0 m	4 005298 006471